

EB-1420Wi



ADATLAP



Az Epson új, ultra rövid vetítési távolságú projektora a kéttollas funkcióval, 3300 lumen fényerővel és a legtöbb laptopképernyő felbontásával és méretarányával megegyező WXGA felbontással interaktivitást visz bármely tárgyalóterembe. Az EB-1420Wi minimális vetítési távolsága lehetővé teszi nagy méretű kép vetítését egészen közelről, az árnyék-képződés és az elvakítás kiküszöbölésével.

Kiváló minőségű kép

Az Epson 3LCD technológia egyformán erős fehér- és színesfény-kibocsátásával mindig kiváló minőségű képet biztosít: még nappali fényviszonyok mellett is élénk, természetes, nagy fényerejű képet és a konkurens termékekhez képest háromszor élénkebb színeket nyújt¹. A HDMI bemenetnek köszönhetően éles és tiszta kép vetíthető a tárgyalás résztvevői számára. Az akár 100" képméretnek köszönhetően több jelforrást használó videokonferencia és bemutató is megjeleníthető osztott képernyős formában, a képek méretének csökkenése nélkül.

Kéttollas interaktivitás

Az Epson új interaktív tollai még jobban reagálnak és könnyebben használhatók, mint a korábbiak. A projektorhoz tartozó két tollal a munkatársak akár egyszerre is dolgozhatnak, eltérő tollparaméterekkel.

Vezeték nélküli projektor

A vezeték nélküli hálózati kapcsolattal a tartalom könnyen megosztható többféle okos eszközről is az iProjection alkalmazás segítségével². A többhelyszínes funkcióval, ami lehetővé teszi akár négy hálózati kivetítő egyidejű összekapcsolását, ugyanarra a képre különböző helyszínekről is lehet jegyzetelni.

Hatékonyabb irányítás és csapatmunka

Ez az interaktív tárgyalótermi rendszer kombinálja az ultra rövid vetítési távolságú projektorok, az interaktív táblák és a papír flipchart-táblák funkcióit egyetlen többcélú, integrált termékben. Az új táblamegosztási mód lehetővé teszi a tárgyalás résztvevőinek, hogy egyéb speciális alkalmazás nélkül, okos eszközök széles választékát használva láthassák a tábla tartalmát, és akár jegyzeteljenek is rá.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiváló minőségű kép**
Az Epson 3LCD technológiája kiváló képminőséget biztosít
- **Kéttollas interaktivitás**
Közvetlen jegyzetelés a vetített képre a kéttollas technológiával
- **Üzleti célokra tervezve**
Tartalom megosztása különböző eszközökről, egyidejűleg
- **Osztott képernyő**
Jelenítsen meg prezentációt és videokonferenciát egyidejűleg
- **Vezeték nélküli projektor**
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat lehetővé teszi a tartalom könnyű megjelenítését



EPSON®
EXCEED YOUR VISION

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,59 hüvelyk ezzel: MLA (D8)

KÉP

Színesfény kibocsátás	3.300 Lumen-1.900 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás	3.300 Lumen - 1.900 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrasztarány	10.000 : 1
Izzó	245 W, 4.000 h Élettartam, 6.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrektció	Manuális függőleges: ± 3 °, Manuális vízszintes ± 3 °

OPTIKA

Vetítési arány	0,27:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Vetítési méret	60 hüvelyk - 100 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,4 m (60 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	0,6 m (100 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,8
Gyújtótávolság	3,71 mm
Fókusz	Kézi
Offset	6 : 1

CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	4 funkció: Kép / Egér / Hang / Interaktivitás
Csatlakozók	B típusú USB 2.0, HDMI be (2x), Sztereó minidugasz audio bemenet (3x), VGA ki, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), A típusú USB 2.0, Sztereó minidugasz audio kimenet, VGA be (2x), mikrofonbemenet, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, RS-232C, S-Video be, Szinkron bemenet, Szinkron kimenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Szín-üzemmódok	Dinamikus, Prezentáció, Sport, sRGB, Színház, Fehér falitábla, Egyedi

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	365 Watt, 274 Watt (gazdaságos), 0,42 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei	367 x 375 x 155 mm (szélesség x mélység x magasság)

EGYÉB

Garancia	24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o Optional warranty extension available
----------	--

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H612040
Vonalkód	8715946536859
Méreték egyedi csomagolás	583 x 511 x 345 mm
Doboz súlya	12,03 kg
db	6 Egységek
Származási ország	Kína
Palettaméret	66 db (6 x 11)

EB-1420Wi

A DOBOZ TARTALMA

- USB-kábel
- Tolltartó
- Távvezérlő elemekkel
- Nyomtató
- Fali tartó
- Tápkábel
- Interaktív tollak
- CD útmutató
- Vezérlőpanel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n V12H418P13
- Control and Connection Box - ELPCB02 V12H614040
- Air Filter - ELPAF40 – EB-47x / EB-48x / EB-14x V13H134A40
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series) V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series) V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series) V12H003P14
- Interactive Pen - ELPPN04A - EB575Wi / 585Wi / 595Wi / 1420Wi / 1430Wi V12H666010
- Lamp - ELPLP80 - EB-58x/59x (245W) V13H010L80
- Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09 V12H005M09



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. – A korszerű egychip-es DLP üzleti és oktatási projektorokkal összehasonlítva 2011. július és 2012. június közötti NPD adatok alapján. A szín fényerejét (színesfény kibocsátás) az IDMS 15.4. szabványnak megfelelően mérték. A szín fényereje a használati körülményektől függően változik. További információkért látogasson el a www.epson.hu/cio oldalra 2 – Az iProjection alkalmazás elérhető Android és iOS készülékeken is

EPSON®