

DCN-CON Cententus alapegység

www.boschsecurity.hu



BOSCH
Életre tervezve



- ▶ Kis mobiltelefon érzékenység
- ▶ Kompakt, tetszetős kialakítású résztveői egység
- ▶ Beépített, kihajtható, síkpaneles hangszóró
- ▶ Öt szavazógomb
- ▶ Kábelcsatlakozások az egység alján

A DCN-CON a szabványos konferencia-résztveői egység, amely lehetővé teszi a résztveők számára a felszólalást, a felszólalás kérését és hallgatását, illetve a szavazást. GSM-zavarral szembeni védelemmel rendelkezik. A csatlakoztatható mikrofonok csatlakoztatásához aljzat áll rendelkezésre (DCN-MICS és DCN-MICL, nem tartozék). A sík hangszóró kiváló akusztikát biztosít, minimális visszacsatolással, ezáltal javítva az érthetőséget. A mikrofon aktiválásakor automatikusan elnémul. A hangszórópanel összecusukható, ha nem használják az egységet. Öt szavazógomb áll rendelkezésre az összes típusú szavazáshoz. Külső ujjlenyomat-olvasó csatlakozása biztosított.

Főbb funkciók

Kezelőszervek és jelzőfények

- Beépített, kihajtható, sík hangszóró, a mikrofon bekapcsolt állapotában automatikusan némítva
- Mikrofon be/ki vagy felszólaláskérés gomb
- Mikrofon bekapcsolt állapotát jelző fény a hangszóró tetején
- Háromszínű jelzőfény a mikrofontomb felett:
 - A mikrofon bekapcsolt állapotát jelző vörös fény
 - A felszólaláskérés jóváhagyását jelző zöld fény

- Sárga VIP jelzés. A VIP jelzőfény akkor világít, ha a résztveői egység szerepel a jegyzettömbben, amely csak számítógépes vezérlőszoftver használata esetén érhető el
- Öt szavazógomb sárga visszajelző LED jelzőfényvel. Ezek az alábbiak bevitelére használhatók:
 - JELENLÉT, IGEN (+), NEM (-), TARTÓZKODIK (X), (parlamentáris szavazás)
 - Számok: 1–5 (többválasztásos vagy véleménynyilvánító szavazás)
 - Osztályozási skála: - -, -, 0, +, ++ (hallgatói reakció)

Csatlakozók

- Aljzat a csatlakoztatható mikrofon számára
- 2 méteres kábel, amely egybeöntött hatpólusú koaxiális csatlakozóban végződik
- Hatpólusú koaxiális csatlakozó a hurokolt csatlakozások számára
- Nyolcpólusú moduláris jack csatlakozó az LBB 3555/00 belső kommunikációs kézibeszélő, valamint külsőjelenlét- és csatlásfigyelő érzékelő, például ujjlenyomat-olvasó számára

Tanúsítványok és engedélyek

Régió	Tanúsítvány
Európa	CE

Műszaki specifikációk**Mechanikai jellemzők**

Szerelés	Asztali (hordozható vagy rögzített kivitel) és süllyesztett szerelés
Méret (Ma x Szé x Mé)	(mikrofon nélkül)
Asztali	50 x 275 x 155 mm
Süllyesztett	30 x 275 x 155 mm
Tömeg	1,4 kg
Felső rész színe	Szénfekete (PH 10736) ezüst (RAL 9022) panellel
Talapzat színe	Szénfekete (PH 10736)

Rendelési információ**DCN–CON Concentus alapegység**

csatlakoztatható mikrofon, szavazási funkció, mikrofon külön megrendelhető
Rendelésszám **DCN-CON**

Hardvertartozékok**DCN-MICS dugaszolható, rövid szárú mikrofon**

310 mm hosszú, ezüst színben
Rendelésszám **DCN-MICS**

DCN-MICL dugaszolható, hosszú szárú mikrofon

480 mm hosszú, ezüst színben
Rendelésszám **DCN-MICL**

Képviselő:**Hungary:**

Robert Bosch Kft.
Gyömrői út 120.
1103 Budapest
Phone: +36 1 4313 200
Fax: +36 1 4313 222
hu.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.hu